

Lector CCD conexión USB c/soporte y cable incorporado

Modelo: UT-BSCCD50ST
SKU: 0110042

Descripción

El UT-BSCCD50ST es un lector de código de barras tipo CCD, diseñado para brindar lecturas rápidas y confiables de códigos 1D. Su diseño incluye conexión USB, soporte integrado y cable incorporado, facilitando su uso en entornos de caja, punto de venta (POS), almacenes o donde se requiera mantener el lector fijo. Esta solución mejora la eficiencia del escaneo y evita desconexiones accidentales.

Especificaciones:

- **Modelo:** UT-BSCCD50ST
- **Material:** Plástico ABS+PC
- **Color:** Negro
- **Grado IPX:** IP42
- **Interface:** USB
- **Procesador:** 32 bit ARM.
- **Modo lectura:** Buzzer, indicador (LED)
- **Energía:** DC 5V $\pm$ 5%
- **Consumo:** 375mW (en funcionamiento); 226 mW (standby); 750 mW (máx.)
- **Protección ESD:** 15KV.
- **Resistencia:** Caída libre a 1,5 m.
- **Sistema Soportado:** Linux, Android, Windows XP, 7, 8, 10, MAC.
- **Sensor:** Sensor CCD de 1500 píxeles
- **Modo escaneo:** Manual, Continuo, Sensor de movimiento.
- **Profundidad de escaneo:** Code39 4.17mil (15 bytes): 4cm- 8cm
- **• Codec128 4.17kd (16 bytes):7cm -15cm**
- **Tolerancia de movimiento:** 25cm/s
- **Resolución:** $\geq$ 4mil(PCS90%,CODE 39)
- **Tasa de error:** 1/5 millones
- **Contraste de impresión:** $\geq$ 25%
- **Fuente de luz:** Rojo LED (Aiming) + Blanco LED (Lighting)
- **Ángel de escaneo:** Roll360°, Pitch30°, Yaw45°
- **1D Códigos:** Code25-Interleaved, Code25-Standard, Code25-Matrix, Código39-Regular,Código39-FullASCII, Código32, Código93-Regular, Código93-FullASCII, Código128,EAN/GS-L/UCC-128Auto, Codabar, MSI, EAN/JAN-13, UPC-A, JAN-8,UPCE.
- **Temperatura de trabajo:** 0° a 65°



CARACTERISTICAS FISICAS

Peso: 200g

Embalaje: 220*187*135mm

Altura de base: 200mm aprox.